

Indoor

OPEN CELL WALL MOUNT DISPLAY

- Super Slim Design

L'Open Cell è una nuova tecnologia per l'industria della segnaletica digitale. La cella LCD viene montata direttamente sulla struttura, riducendo lo spessore del chiosco al livello di uno slim estremo.

- Con la **retroilluminazione LED** la qualità dell'immagine è superiore con angolo di visione ultra ampio di 178° sia in orientamento orizzontale che verticale.



HDMI

Il connettore HDMI ad alta definizione supporta l'ingresso di contenuti 4K.



PLUG & PLAY

Basta caricare immagini e video su una chiavetta USB, inserirla nel display, attendere che il contenuto venga copiato e quindi rimuoverlo.



IPS PANEL

Profondità del colore con angolo di visione ultra ampio di 178° sia in orientamento orizzontale che verticale.



TEMPRED GLASS

Vetro temperato ad alta trasmittanza davanti allo schermo per proteggerlo, garantendo la sicurezza del tuo lettore di segnaletica digitale ovunque.



APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Progettato per l'uso in applicazioni commerciali e può funzionare 24 ore su 24, non ci sono pulsanti o controlli esterni per evitare manomissioni.



CMS UPGRADE

È incluso il sistema di gestione dei contenuti (CMS) basato su cloud, e se necessario puoi eseguire il software di Digital Signage di terze parti tramite la nostra scheda Android PC.

	MODELLO		VER-LASTRA			
	Dimensione monitor		32"	43"	49"	55"
PANEL	Tipo di retroilluminazione		E-LED			
	Risoluzione		1920x1080	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	Area di visualizzazione		700.5(H) x 394.8(V)	941.2(H) x 529.4(V)	1073.5(H) x 603.0(V)	1209.6(H) x 680.4(V)
	Rapporto d'aspetto		16:9			
	Luminosità (nit/m²)		300nit			
	Contrasto		1000:1			
	Angolo di visione		178/178			
	Gamma di colori		16.7M			
	Tempo di risposta		6ms			
	Operatività		24/7			
	Audio Output		5W, 8 Ω			
SOUND	Tipologia		Integrato			
EFFICIENZA ENERGETICA	Alimentazione		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) , 50/60 Hz			
	Consumo	Max (W/h)	40	60	65	70
		Stb mode	Meno di 0.5W			
		Off mode	Meno di 0.5W			
SPECIFICHE MECCANICHE	Protezione vetro		sì			
	Tipologia di montaggio		Autoportate			
AMBIENTE	Temperatura d'esercizio		0°C ~ 45°C			
	Temperatura di stoccaggio		-10°C ~ 55°C			
	Umidità operativa		10% ~ 80%			
	Umidità di stoccaggio		5% ~ 95%			
OS	Android Media Player	Processore	T972 (1.9GHz, octa core)			
		RAM	2G			
		MEMORIA	16G EMMC			
		USB	USB2.0 HOST (X2)			
		LAN	10M/100M Ethernet solo per schermo versione di rete			
		Memoria espandibile	Opzionale fino alle specifiche del modello			
		Formati supportati	Video (MPEG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), IMAGE (JPG, GIF, BMP, PNG)			
		Risoluzione	3840*2160			
		Wi-fi	802.11 b/g/n Ethernet			
		Sistema Operativo	Android 9.0			
Certificazioni	-		CE ROHS			
Accessori	Incluso		Telecomando IR, cavo di alimentazione, antenna WiFi			
	Tipologia di packaging		scatola in cartone, scatola a nido d'ape + scatola di legno			
	Garanzia		1 anno (estendibile a 2-3 anni)			