

Outdoor

OUTDOOR WALL-MOUNTED DISPLAY

- Progettato con una **robusta custodia** che protegge contro gli agenti atmosferici e il pubblico. La classificazione **IP65** impedisce l'ingresso di particelle presenti nell'aria. I **connettori AV** presenti sono **impermeabili** con stampaggio sovrainposto. **Gli involucri** sono realizzati in **acciaio** e dotati di **vetro temprato termicamente**.
- **Il controllo automatico della luminosità** funziona grazie ad un sensore di luce che regola automaticamente la luminosità in base alla luce esterna. È Dotato di alta **luminosità fino 2500 nit**.



RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

Progettato per uso esterno, completamente resistente a tutte le condizioni atmosferiche.



PANNELLO IPS

Profondità del colore con angolo di visione ultra ampio di 178° sia in orientamento orizzontale che verticale.



INTERACTIVE TOUCH

Lo schermo può essere aggiornato per diventare uno schermo touch Pro-Cap a dieci punti di tocco, creando pulsanti e playlist multiple.



PLUG & PLAY

Basta caricare immagini e video su una chiavetta USB, inserirla nel display, attendere che il contenuto venga copiato e quindi rimuoverlo.



VETRO TEMPRATO IK10

La nostra opzione predefinita è il vetro temprato, ma è possibile l'aggiornamento a vetro AR (a riflessione ridotta) e vetro AG (a opacizzazione antigraffio).



CMS UPGRADE

È incluso il sistema di gestione dei contenuti (CMS) basato su cloud, e se necessario puoi eseguire il software di Digital Signage di terze parti tramite la nostra scheda Android PC.

PANEL	MODELLO		VER-MURO				
	Dimensione monitor		21.5"	32"	43"	49"	55"
	Risoluzione		1920x1080				
	Area di visualizzazione		478(H) x 269(V)	679(H) x 392(V)	941(H) x 530(V)	1074(H) x 604(V)	1210(H) x 680(V)
	Rapporto d'aspetto		16:9				
	Luminosità (nit/m²)		1500nit	2500nit			
	Contrasto		3500:1				
	Angolo di visione		178/178				
	Gamma di colori		16.7M				
	Tempo di risposta		6ms				
SOUND	Operatività		24/7				
	Audio Output		5W,8Ω				
EFFICIENZA ENERGETICA	Tipologia		Integrato				
	Alimentazione		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) , 50/60 Hz				
	Consumo	Max (W/h)	100	200	320	400	520
		Stb mode	Meno di 0.5W				
SPECIFICHE MECCANICHE	Off mode		Meno di 0.5W				
	Protezione vetro		sì				
	Tipologia di montaggio		A parete				
AMBIENTE	Temperatura d'esercizio		-10°C ~ 40°C (outdoor)				
	Uminidità di stoccaggio		5% ~ 95%				
	Umidità operativa		10% ~ 80%				
sistema di raffreddamento			Turboventola potente e ventola a flusso trasversale				
protezione dall'ipotermia			Riscaldatore (lamina di alluminio riscaldante) (Opzionale)				
OS	Android Media Player	Processore	T972 (1.9GHz,octa core)				
		RAM	2G				
		FLASH	16G EMMC				
		USB	USB2.0 HOST (X2)				
		LAN	10M/100M Ethernet solo per schermo versione di rete				
		HDMI	IN				
		Memoria espandibile	8GB SD card(up to 32G)				
		Formati supportati	Video (MPG,AVI,MP4,RM,RM,VB,TS), Audio (MP3,WMA), IMAGE(JPG,GIF,BMP,PNG)				
		Risoluzione	3840*2160				
		Wi-fi	802.11 b/g/n Ethernet				
		Sistema Operativo	Android 9.0				
Certificazioni			-				
Accessori	Incluso		Telecomando IR, cavo di alimentazione, antenna WiFi				
	Tipologia di packaging		scatola in cartone, scatola a nido d'ape + scatola di legno				
	Garanzia		1 anno (estendibile a 2-3 anni)				

	MODELLO		VER-MURO			
	Dimensione monitor		65"	75"	86"	98"
PANEL	Risoluzione		1920x1080			
	Area di visualizzazione		1429(H) x 804(V)	1651(H) x 929(V)	1896(H) x 1066(V)	2159(H) x 1215(V)
	Rapporto d'aspetto		16:9			
	Luminosità (nit/m²)		300nit			
	Contrasto		3500:1			
	Angolo di visione		178/178			
	Gamma di colori		16.7M			
	Tempo di risposta		6ms			
	Operatività		24/7			
AUDIO	Audio Output		5W,8 Ω			
EFFICIENZA ENERGETICA	Tipologia		Integrato			
	Alimentazione		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) , 50/60 Hz			
	Consumo	Max (W/h)	750	950	1150	1700
		Stb mode	Meno di 0.5W			
SPECIFICHE MECCANICHE	Protezione vetro		si			
	Tipologia di montaggio		A parete			
AMBIENTE	Temperatura d'esercizio		-10°C ~ 40°C (outdoor)			
	Umidità operativa		10% ~ 80%			
	Umidità di stoccaggio		5% ~ 95%			
	sistema di raffreddamento		Turboventola potente e ventola a flusso trasversale			
	protezione dall'ipotermia		Riscaldatore (lamina di alluminio riscaldante) (Opzionale)			
OS	Android Media Player	Processore	T972 (1.9GHz,octa core)			
		RAM	2G			
		MEMORIA	16G EMMC			
		USB	USB2.0 HOST (X2)			
		LAN	10M/100M Ethernet solo per schermo versione di rete			
		Memoria espandibile	Opzionale fino alle specifiche del modello			
		Formati supportati	Video (MPC,AVI,MP4,RM,VB,TS), Audio (MP3,WMA), IMAGE(JPG,GIF,BMP,PNG)			
		Risoluzione	3840*2160			
		Wi-fi	802.11 b/g/n Ethernet			
		Sistema Operativo	Android 9.0			
Certificazioni	-		CE ROHS			
Accessori	Incluso		Telecomando IR, cavo di alimentazione, antenna WiFi			
	Tipologia di packaging		scatola in cartone, scatola a nido d'ape + scatola di legno			
	Garanzia		1 anno (estendibile a 2-3 anni)			