

Indoor

DOUBLE SIDED HIGH BRIGHTNESS DISPLAY

- Modalità di visualizzazione **sincrona** (riproduce lo stesso contenuto su entrambi gli schermi) o **asincrona** (diversi contenuti sugli entrambi gli schermi).
- **Il display LCD standard industriale** è sviluppato per le vetrine che affacciano sulla strada. Inoltre è dotato di un potente **dissipatore di calore in alluminio**.
- **Il Monitor bifacciale** è progettato per garantire che le informazioni siano sempre visibili da entrambi i lati, evitando che chiunque perda dettagli, indipendentemente dalla loro posizione.
- **Il controllo automatico della luminosità** funziona grazie ad un sensore di luce che regola automaticamente la luminosità in base alla luce solare. Il display è dotato di alta **luminosità fino 3000 nit**.



SILENZIOSO

L'architettura silenziosa rende il rumore di funzionamento inferiore a 25 dB a pieno carico



PANNELLO IPS

Profondità del colore con angolo di visione ultra ampio di 178° sia in orientamento orizzontale che verticale.



APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Progettato per l'uso in applicazioni commerciali e può funzionare 24 ore su 24, non ci sono pulsanti o controlli esterni per evitare manomissioni.



PLUG & PLAY

Basta caricare immagini e video su una chiavetta USB, inserirla nel display, attendere che il contenuto venga copiato e quindi rimuoverlo.



ALTEZZA REGOLABILE

Regolabile in base all'altezza desiderata



CMS UPGRADE

È incluso il sistema di gestione dei contenuti (CMS) basato su cloud, e se necessario puoi eseguire il software di Digital Signage di terze parti tramite la nostra scheda Android PC.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

MODELLO			VER-SOLARIS-DUO				
Dimensione monitor			32"	43"	49"	55"	65"
PANEL	Risoluzione		1920x1080				
	Area di visualizzazione		701.4(H) x395.9(H)	943.0(H) x531.0(H)	1077.8(H) x 608.0(H)	1211.6(H) x 682.6(H)	1428.5(V) x 803.5(H)
	Rapporto d'aspetto		16:9				
	Luminosità (nit/m²)		3000/700nit				
	Contrasto		1000:1				
	Angolo di visione		178/178				
	Gamma di colori		16.7M				
	Tempo di risposta		6ms				
	Operatività		24/7				
SOUND	Audio Output		5W,8Ω				
EFFICIENZA ENERGETICA	Tipologia		Integrato				
	Alimentazione		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) , 50/60 Hz				
	Consumo	Max (W/h)	193	207	372	425	523
		Stb mode	Meno di 0.5W				
Off mode		Meno di 0.5W					
SPECIFICHE MECCANICHE	Protezione vetro		sì				
	Tipologia di montaggio		Montaggio a parete				
AMBIENTE	Temperatura d'esercizio		-10°C ~ 50°C (indoor)				
	Uminidità di stoccaggio		5% ~ 95%				
	Umidità operativa		10% ~ 80%				
OS	Android Media Player	Processore	T972 (1.9GHz,octa core)				
		RAM	2G				
		FLASH	16G EMMC				
		USB	USB2.0 HOST (X2)				
		LAN	10M/100M Ethernet solo per schermo versione di rete				
		HDMI	IN				
		Memoria espandibile	8GB SD card(up to 32G)				
		Formati supportati	Video (MPG,AVI,MP4,RM,RM,VB,TS), Audio (MP3,WMA), IMAGE(JPG,GIF,BMP,PNG)				
		Risoluzione	3840*2160				
		Wi-fi	802.11 b/g/n Ethernet				
		Sistema Operativo	Android 9.0				
Certificazioni	-		CE ROHS				
Accessori	Incluso		Telecomando IR, cavo di alimentazione, antenna WiFi				
	Tipologia di packaging		scatola in cartone, scatola a nido d'ape + scatola di legno				
	Garanzia		1 anno (estendibile a 2-3 anni)				